Nhám xếp.

SMT 628 SUPRA



Tính chất

Loại hạt	Zirconium corundum
Đĩa	Sợi thủy tinh
Thiết kế	thẳng
Độ tác động	■■■■■■□
Tuổi thọ	■■■■■□□

Những lợi ích của sản phẩm

Đặc biệt phù hợp với mài bề mặt trên thép và thép không gỉ - Công suất cắt bỏ tốt nhất khi sử dụng trên các máy mài góc mạnh - Công suất cắt mạnh và mài tiện nghi cao

Sử dụng

Thép không gỉ	●
Thép	●

Phạm vi áp dụng

#Cửa hàng gia công kim loại

#Kết cấu kim loại

#Xây dựng thép

Phạm vi hạt:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Đường kính x lỗ khoan theo mm	Dạng	Hạt	Vmax m/s	Số vòng quay cho phép	Đơn vị đóng gói-/chiếc.	Số sản phẩm-
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 U/min	10	322789
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 U/min	10	322790
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 U/min	10	322792
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 U/min	10	322793

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Đường kính x lỗ khoan theo mm	Dạng	Hạt	Vmax m/s	Số vòng quay cho phép	Đơn vị đóng gói- /chiếc.	Số sản phẩm-
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 U/min	10	322794
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 U/min	10	322795
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 U/min	10	322796
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 U/min	10	322798
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 U/min	10	322799
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 U/min	10	322800
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 U/min	10	322802
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 U/min	10	322803
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 U/min	10	322805
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 U/min	10	322806

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de