

Nhám xếp.

SMT 926 SPECIAL



Tính chất

Loại hạt	Zirconium corundum
Đĩa	Sợi thủy tinh
Thiết kế	cong 6°
Độ tác động	■■■■■■■□
Tuổi thọ	■■■■■■■■

Những lợi ích của sản phẩm

Tuổi thọ cao nhất và công suất cắt bỏ cao - Đặc biệt phù hợp với gia công thô trên thép và thép không gỉ - Công suất cắt bỏ tốt nhất khi sử dụng trên máy mài góc công suất cao và áp suất mài cao

Sử dụng

Thép không gỉ	●
Thép	●

Phạm vi áp dụng

Cửa hàng gia công kim loại
Công nghiệp dầu và khí
Xây dựng thép

Phạm vi hạt:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Đường kính x lỗ khoan theo mm	Dạng	Hạt	Vmax m/s	Số vòng quay cho phép	Đơn vị đóng gói- /chiếc.	Số sản phẩm-
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 U/min	10	321703
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 U/min	10	321706
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 U/min	10	321708
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 U/min	10	321704

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Đường kính x lỗ khoan theo mm	Dạng	Hạt	Vmax m/s	Số vòng quay cho phép	Đơn vị đóng gói- /chiếc.	Số sản phẩm-
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 U/min	10	321707
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 U/min	10	321709
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 U/min	10	321705

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

