
Đĩa mài bằng vật liệu bọt, tự gắn chặt, chống thấm nước

FD 500



Tính chất

Liên kết	Nhựa tổng hợp
Loại hạt	Nhôm oxit/SiC
Lớp lót	Chất xốp-nhung

Những lợi ích của sản phẩm

Khả năng phân phối áp lực tốt nhờ lớp phủ xốp linh hoạt - Mài mềm và mẫu mài cực mịn - Tính linh hoạt cao và khả năng điều chỉnh với các đường biên dạng và đường bao - Thích hợp nhất để mài hoàn thiện - Có thể sử dụng ướt và khô - Có sẵn ở dạng hạt 1000, 1500 (nhôm oxit) và 2000, 3000 (SiC)

Sử dụng

Sơn/sơn mài/bay trét	●

Phạm vi áp dụng

#CN ô tô
#Đóng tàu thuyền
#Ngành công nghiệp năng lượng gió
#Cửa hàng sơn
#ngành gia công gỗ

Phạm vi hạt:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Đường kính theo mm	Hạt	Mẫu lỗ	SaU Type	Đơn vị đóng gói-/chiếc.	Số sản phẩm-
125	1000	○ 0	FD 500	10	342291
125	1500	○ 0	FD 500	10	342290
125	2000	○ 0	FD 500	10	342289
125	3000	○ 0	FD 500	10	342288
150	1000	○ 0	FD 500	10	342294
150	1500	○ 0	FD 500	10	342293

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Đường kính theo mm	Hạt	Mẫu lỗ	SaU Type	Đơn vị đóng gói- /chiếc.	Số sản phẩm-
150	2000	◯ 0	FD 500	10	342295
150	3000	◯ 0	FD 500	10	342292

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de