Vải mài
CS 310 X



Tính chất

Liên kết	Nhựa tổng hợp
Loại hạt	Nhôm oxit
Loại phủ	kín
Lớp lót	Vải bông X

Những lợi ích của sản phẩm

Vải không rách được gia cường mặt sau - được dính dạng xoắn ốc, hình côn - Sử dụng phổ dụng để gia công kim loại - Độ tác động cao khi dùng với thân cao su GK 555 A

Sử dụng

Kim loại phổ biến	●
Nhựa	◑

Phạm vi áp dụng

#Kết cấu kim loại
#Cửa hàng gia công kim loại
#Xây dựng thép
#Xây dựng rào chắn
#ngành gia công gỗ
#CN nội thất

Phạm vi hạt:

16 24 30 36 40 **50** 60 **80** 100 120 **150** 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Đường kính 1 x Đường kính 2 x chiều rộng theo mm	Hạt	SaU Type	Đường kính khác theo mm	Đơn vị đóng gói-/chiếc.	Số sản phẩm-
22 x 29 x 30	50	CS 310 X	29	50	11592
22 x 29 x 30	80	CS 310 X	29	50	11591
22 x 36 x 60	50	CS 310 X	36	50	11595
22 x 36 x 60	80	CS 310 X	36	50	11594
22 x 36 x 60	150	CS 310 X	36	50	11593

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de