

# Vải mài, chống thấm nước

# CS 416 Y



## Tính chất

Liên kết	Nhựa tổng hợp
Loại hạt	Zirconium corundum
Loại phủ	nửa hở
Lớp lót	Y-Polyester

## Những lợi ích của sản phẩm

Mức tác động và công suất mài cực cao - Tuổi thọ cao khi sử dụng trên các vật liệu dễ gây tắc nghẽn

## Sử dụng

Thép không gỉ	●
Nhựa	●
Kim loại màu	●

## Phạm vi áp dụng

- # Xây dựng rào chắn
- # Cấu trúc tường và mặt tiền
- # Sản xuất thùng chứa và thiết bị
- # Xưởng đúc

## Phạm vi hạt:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Chiều rộng x dài theo mm	Hạt	Dạng kết nối	SaU Type	Đơn vị đóng gói /chiếc.	Số sản phẩm-
75 x 2000	36	F4G Mỗi nối đối đầu	CS 416 Y	10	204858
75 x 2000	40	F4G Mỗi nối đối đầu	CS 416 Y	10	205377
75 x 2000	60	F4G Mỗi nối đối đầu	CS 416 Y	10	207651
75 x 2000	80	F4G Mỗi nối đối đầu	CS 416 Y	10	220805
150 x 2000	36	F4G Mỗi nối đối đầu	CS 416 Y	10	231336
150 x 2000	40	F4G Mỗi nối đối đầu	CS 416 Y	10	205474

## Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Chiều rộng x dài theo mm	Hạt	Dạng kết nối	SaU Type	Đơn vị đóng gói- /chiếc.	Số sản phẩm-
150 x 2000	60	F4G Mỗi nối đối đầu	CS 416 Y	10	204213
150 x 2000	80	F4G Mỗi nối đối đầu	CS 416 Y	10	205130

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

