Đĩa cắt

A 660 R SUPRA



Tính chất

Liên kết	Nhựa tổng hợp, gia cố bằng vật liệu dạng sợi
Loại hạt	Nhôm oxit
Độ cứng	■■■■■□□
Độ tác động	■■■■■□□
Tuổi thọ	■■■■■□□

Những lợi ích của sản phẩm

Không sắt, không lưu huỳnh và không clo - ít tạo gờ sắc - công suất cắt cực tốt

Sử dụng

Thép không gỉ	●
Thép	●

Phạm vi áp dụng

#Xây dựng nhà máy
#Sản xuất thùng chứa và thiết bị
#Kết cấu kim loại
#Cửa hàng gia công kim loại
#Ngành xử lý thép không gỉ
#Xây dựng rào chắn

Đường kính x chiều rộng x lỗ khoan theo mm	Dạng	Vmax m/s	Số vòng quay cho phép	Đơn vị đóng gói-/chiếc.	Số sản phẩm-
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 U/min	25	328905
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12200 U/min	25	328906

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de