Đĩa cắt nhỏ

A 660 R SUPRA



Tính chất

Liên kết	Nhựa tổng hợp, gia cố bằng vật liệu dạng sợi
Loại hạt	Nhôm oxit
Độ cứng	■■■■■□□
Độ tác động	■■■■■■□
Tuổi thọ	■■■■■□□

Những lợi ích của sản phẩm

Ít tạo gờ sắc - Có thể sử dụng phổ dụng cho các khu vực khó tiếp cận - Để cắt tôn, biên dạng và vật liệu cứng

Sử dụng

Thép	●
Thép không gỉ	●

Phạm vi áp dụng

#Xây dựng nhà máy
#Sản xuất thùng chứa và thiết bị
#Kết cấu kim loại
#Cửa hàng gia công kim loại
#Ngành xử lý thép không gỉ
#Xây dựng rào chắn

Đường kính x chiều rộng x lỗ khoan theo mm	Dạng	Vmax m/s	Số vòng quay cho phép	Đơn vị đóng gói-/chiếc.	Số sản phẩm-
100 x 1 x 10	▬▬	80 m/s	15300 U/min	25	368876
50 x 1 x 6	▬▬	80 m/s	30600 U/min	40	368881
76 x 1 x 10	▬▬	80 m/s	20100 U/min	40	368879
76 x 1 x 6	▬▬	80 m/s	20100 U/min	40	368880
76 x 1,6 x 10	▬▬	80 m/s	20100 U/min	40	368877
76 x 1,6 x 6	▬▬	80 m/s	20100 U/min	40	368878

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de